

COLORISSIMO JOINT PATE

LE JOINT À LA TEINTE

- POUR LE JOINTOIEMENT ENTRE CARREAUX
- ASPECT LISSÉ ET SOIGNÉ
- POUR MURS ET PLANS DE TRAVAIL, DOUCHES, SALLES DE BAINS ET CUISINES
- RÉSISTANT À L'EAU
- NE RAYE PAS LA FAÏENCE
- HYDROFUGÉ
- REGULARITE DES COLORIS



300
COLORIS

PRÉSENTATION

Pot de 2,5 kg.

DOMAINES D'EMPLOI

COLORISSIMO JOINT PATE est particulièrement adapté en cuisines, salles de bains, douches privatives ou collectives. Il convient uniquement en mur intérieur, plan de travail, paillasse et table.

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

Tout revêtement céramique émaillé ou à surface fermée : grès émaillé, faïence, pâte de verre... Faire un essai préalable dans le cas de carreaux à surface mate ou structurée.

ÉTAT DU SUPPORT

Le jointoiment s'effectue au minimum 24 heures après la pose, après séchage complet de la colle. La cavité doit être propre, sèche, exempte de tout corps étranger, et présenter une profondeur régulière. Éliminer les reflux de colle.



COLORISSIMO JOINT

MISE EN ŒUVRE

Travailler à une température ambiante comprise entre + 5° C et + 30° C.

• APPLICATION :

Faire pénétrer la pâte dans les joints à l'aide d'une raclette caoutchouc par passes croisées, en diagonale par rapport aux joints.

Travailler par petites surfaces.

Après remplissage, retirer l'excédent.

NB : il peut s'avérer nécessaire pour parfaire la finition de réaliser une deuxième application de COLORISSIMO JOINT PATE. Les 3 billes servant au mélange sont à base de céramique, matériau inerte et sans danger pour l'environnement.

NETTOYAGE


Nettoyer avec une éponge mousse synthétique légèrement humide, avant séchage de la pâte sur la surface des carreaux et en lissant bien les joints sans les creuser. Nettoyer et rincer fréquemment l'éponge. Parfaire ensuite la surface avec un chiffon sec. Nettoyage des outils à l'eau.

• SÉCHAGE : 2 à 3 jours.

Ne pas soumettre à des projections d'eau (douches collectives, par exemple) avant 5 jours de séchage.



POUR JOINT DE 1 À 4 MM



LE CONCEPT DE DÉCORATION QUI PERSONNALISE VOS CARRELAGES



CONSOMMATION
400 gr/m² environ



LE PLUS

- 300 coloris sur commande
- Vous choisissez la couleur de joint que vous souhaitez réaliser à l'aide du nuancier COLORISSIMO JOINT PATE.



LE CONSEIL

Pour une étanchéité à l'eau, utiliser le SPEC CERMICRYL avant la pose des carreaux



N°Azur 0 810 108 108

PRIX APPEL LOCAL


Un technicien à votre écoute du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

www.desvres.com


pmo@desvres.com



Contrôle
du support



Nettoyage
à l'eau



5 à 30°C